



Centros de Carga

ABB cuenta con una amplia variedad en Centros de Carga plásticos desde 4 hasta 54 módulos.

Para aplicaciones residenciales, comerciales y hoteleras.

Grados de protección IP40, IP55 e IP65.



Gabinetes Termoplásticos Usos Múltiples

Para aplicaciones en intemperie, zonas costeras, etc.

Uso Industrial y comercial; para aplicaciones de automatización y Control.

Grados de protección IP55, IP65 e IP66.



Gabinete Metálico SR

Para aplicaciones en Control, Automatización, Instrumentación y Distribución en bajo voltaje.

Grado de protección IP65.

Tapas superior e inferior desmontables para entrada de cable.

Cerradura metálica.



Gabinete Metálico Con Interruptor

Para aplicaciones en distribución desde 25 Amp hasta 1,250 Amp con zapatas para cable integradas.



Tableros de Distribución y Control ARTU

Con interruptor principal ofrecemos capacidades desde 250Amp. hasta 4,000 Amp.

Ue= 1,000 VCA.

Capacidad Interruptiva hasta 105 KA.

Sistema de cableado rápido UNIFIX

Índice de Protección hasta IP65

Tableros de Alumbrado Protecta

Gama de 12, 18, 24,36 y 48 módulos derivados.

Capacidad máxima de 250 Amp. con principal ó zapatas principales.

Disponible en versión empotrar y sobreponer

Certificación ANCE

